

Objekt		TECE Sverige AB, Tel :010 200 81 40				
		Datum	Kapitel / Sida 1/2			
Kod	Pos	Text			Mängd	Enhet
56		Värmesystem <i>Markvärmesystem</i> TECEsnow markvärmesystem består av: TECE Industrifördelare med tillhörande anslutningsset 25x2,5 mm TECEfloor soft-PERT 5S rör TECEsnow Rörhållarskena 25 mm				
PN-5		Ledningar av plaströr Installeras med TECEfloor soft-PERT 5S rör <i>Material- och varuföreskrifter</i> <i>Ange rörtyp enligt nedanstående exempel:</i> Benämning: TECEfloor soft-PERT 5S rör Tryckklass: 6 bar Fabrikat: TECE System: TECEsnow Produkt: TECEfloor Soft-PERT 5S rör 20x2,25 mm, 200 m RSK 252 30 16 TECEfloor Soft-PERT 5S rör 20x2,25 mm, 500 m RSK 252 30 18 TECEfloor Soft-PERT 5S rör 20x2,25 mm, 600 m RSK 252 30 19 TECEfloor Soft-PERT 5S rör 25x2,5 mm, 200 m RSK 252 30 20 TECEfloor Soft-PERT 5S rör 25x2,5 mm, 400 m RSK 252 30 21				

Objekt		TECE Sverige AB, Tel :010 200 81 40				
		Datum	Kapitel / Sida 2/2			
Kod	Pos	Text			Mängd	Enhet
U		APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING				
UB		GIVARE				
		TECEsnow Markgivare ETOG-55			RSK 251 67 69	
		TECEsnow Rörgivare ETF			RSK 251 67 71	
		TECEsnow Utomhusgivare ETF			RSK 251 67 72	
UCA		STYRFUNKTIONSENHETER MED SAMMANSATT FUNKTION				
		TECEsnow Styrenhet ETO2			RSK 251 67 66	
		FUNKTION				
		En lösning för is och snösmältning som är lämplig för alla anläggningar som använder vattenburen eller elektrisk uppvärmning som källa. Markgivare ETOG styr till- respektive frånslag av anläggningen via Styrenhet ETO2. I Styrenhet ställs parametrar av börvärden och avläsning av ärvärden utförs.				
		Tekniska data				
		Effektbehov			kW	
		Värmebärrflöde			l/s	
		Max Tryckfall			kPa	
		Framledningstemperatur			°C	
		Returtemperatur			°C	