

TECEsnow Fördelarmodul i kompositmaterial används tillsammans med basmodul.

Upp till 20 fördelarmoduler kan sammankopplas till en fördelare.

Avstånd för basmodulens väggfästen får inte överstiga 400 mm.

Vid 1020 slingor beställs extra väggfästen.

Fördelaren är försedd med backventiler och dubbla o-ringar.


Bygglängd, komplett fördelare för 1 slinga 180 mm därefter ökas längden med 70 mm / slinga



Tekniska data

• Material:	Komposit
• Anslutning primärsida:	Löpande mutter G40
• Anslutning sekundärsida:	G20 utv. Eurokonus
• Anslutning returventil (ställmotorer):	M30 x 1,5
• c/c avstånd röranslutning:	70 mm
• Flödesmätare:	420 liter
• Avluftning/påfyllning:	G15 utv
• Kvs, tillopp- och returventil:	2.09 m ³ / h
• Provtryck (max 24 h):	6 bar (30° C)
• Drifttryck:	3 bar,
• Drifttemperatur:	-20 - +60°

Mått (mm)



Antal slingor	a (mm)
2	250
3	320
4	390
5	460
6	530
7	600
8	670
9	740
10	810
11	880
12	950
13	1020
14	1090
15	1160
16	1230
17	1300
18	1370
19	1440
20	1510

Beställs separat

- Kulventil (levereras parvis), RSK 2434696
- Basmodul, RSK 2434693