

TECEflex Pex rör i rörsystem

Skapat: 2022-11.30

Revideras : 2025-05.15

TECE - fdv_004-FDV

Produktbeskrivning

Tappvannssystem - rör-i-rör, utskiftbart enligt NT VVS 129.

Typgodkännande från KIWA TG 1526.

Max kontinuerlig drifttemperatur: 70°C.

Max kortvarig temperatur: 95°C.

Max driftryck: 10 bar.

Reduktionsventil ska monteras vid tryck över 6 bar.

I produktsortimentet TECEflex PEX rör i rör ingår:

Pex rör / tomrör (16x2,0 / 25 mm, 20x2,8 / 28 mm och 25x3,5 / 34 mm), rördelar med press-glidhylsa fördelare, övergångar, ventiler och kopplingar av PPSU och DZR mässing avzinkningsbeständig, rödgods eller silikonbrons.

Väggbbox, väggbockfixtur, monterings- och infästningsdetaljer är av återvinningsbar plast. Fördelarskåp av stål, färg RAL 9016.



Instruktioner för drift och underhåll

Rengöring av synliga produkter:

Vid behov av rengöring av utvändiga ytor rekommenderas ett beprövat mildt rengöringsmedel av såpa.

Idrifttagning / efterkontroll:

Eventuellt fördelarskåp ska vara försett med ett dräneringsrör och en dräneringsväggbricka i ett rum med golvvavlopp. Kontrollera placering av väggbricka så den inte övertäcks.

Funktionstesta systemets avstängningsventiler.

Kontrollera installationens tryck och temperatur.

Upprätta ett provtryckningsprotokoll.

Allmänt underhåll:

Systemet är i utgångspunkt underhållsfritt men det rekommenderas en visuell kontroll varje halvår av synliga rörfogar och fördelare.

Systemets avstängningsventiler ska vara lättåtkomliga och skall motioneras minst en gång per år.

Vid läckage på ett vattenrör kommer läckagevatten att ledas till insida av fördelarskåp. Fördelaren kan även monteras utan skåp mot en vägg men då ska rummet vara försett med ett golvvavlopp. Vid eventuellt läckage ska huvudventil eller avstängningsventiler stängas.

Kontrollera regelbundet installationens tryck och temperatur.

Vid eventuellt ingrepp i installation ska monteringsanvisningar från TECE efterföljas samt extra produkter ska vara testade och godkända av TECE som systemprodukt.

Drift och underhållsinstruktion



TECEflex Pex rör i rörsystem

Skapat: 2022-11.30

Revideras : 2025-05.15

TECE - fdv_004-FDV

Allmän information.

Garanti och leveransvillkor:

TECE Sverige AB levererar enligt AA VVS 09.

Övrig information:

Ytterligare teknisk information laddas ned från www.tece.se

Följande artikelnummer ingår i systemet:

1854313 1854354 1854356 1854357 1854358 1854359 1854360 1854362 1854365 1854368 1854369 1854375
1854376 1854377 1854437 1854443 1854444 1854445 1854446 1854447 1854448 1854455 1854460 1854463
1854469 1854694 1894318 1894319 1894320 1894321 1894322 1894323 1894324 1894325 1894326 1894327
1894329 1894330 1897856 1897857 2005138 2005139 2005140 2005141 2005154 2005155 2005156 2054386
2054517 2054588 2054820 2054822 2054837 2055082 2217843 2434502 2434503 2434504 2434505 2434506
2434791 2434792 2434793 5494820 5494821 5494823

Teknisk service

Leverantör:

TECE Sverige AB

Firmagatan 5-7, 213 76 Malmö

010-200 81 40

info@tece.se

www.tece.se
