TECE Datablad

TECEfloor Shuntgrupp 30 kW
Skapat: 2026-03-13
Revideras : 2026-03-13
TECE Produktdatablad - RSK 2988502

TECEfloor 3-vägs shuntgrupp 30 kW

Shuntgrupp för att begränsa ocg reglera framledningstemperatur i en golvvärmeinstallation. Kompakt shuntgrupp med 3-vägs blandningsventil med steglös justerbar Bypass och elektroniskt styrd cirkulationspump.

Tekniska data

- Anslutning primärsida, G25 inv
- c/c avstånd tillopp/retur, 125 mm
- Pump, Wilo Yonos Para RS 25/7,5
- Avstängningsventiler med integrerade termostater
- 3-vägsventil med integrerad Bypass, Kvs 7.0
- Mått EPP isoleringshus, 250 x 380 x 170 mm
- Max drifttemperatur, 95° C
- Max arbetstryck, 6 bar
- Strömförsörjning, 230 V, 50 Hz
- Effekt, 1-50 W
- Frostskyddmedel, max 30% glykol

Beställs separat

- TECEfloor 3-vägsmotor 230 V, konstant framledningstemperatur, RSK 2987949
- TECEfloor 3-vägsmotor 230 V med utomhuskompensering, RSK 2987950

TECE Sverige AB Firmagatan 5-7, 213 76 Malmö
Tel: 010-200 81 40 info@tece.se