

## TECEneo

Skapat: 0001-01.01

Revideras : 2024-07.31

TECE - FDV\_012-FDV

---

### Produktbeskrivning

Väggmonterat WC-porslin till TECEprofil WC-fixtur för duschtoalett.

Rimless WC-porslin med eller utan integrerad duschfunktion för en komfortabel och grundlig rengöring.

TECEneo finns i varianterna: utan duschfunktion, kallvatten eller varm- och kallvatten duschfunktion.

Duschfunktionen kräver extra varm- och kallvattenanslutningar, men är en strömlös installation.

Teknisk data:

- Vattentryck min. 1 bar (max 10 bar)
- Duschstråle, steglöst justerbar upp till 5 liter/min
- Vattentemperatur kan justeras (10-38°C)
- Självrengörande duscharm/munstycke
- Utbytbar duschmunstycke för olika vinklar av duschstråle

---

### Instruktioner för drift och underhåll

#### Rengöring av synliga produkter:

För daglig utvändig rengöring av WC-sits/lock, WC-porslin och manövreringsvred, använd en mjuk trasa och varmt vatten samt mildt rengöringsmedel.

Använd inga skurmedel eller klor- och syrehaltiga rengöringsmedel.

För enklare rengöring av dom integrerade fästena demonteras WC-sits enkelt med handkraft.

För grundlig rengöring av WC-porslin kan vinäger eller citronsyra användas som finns i dagligvaruhandeln eller apotek. Följ alltid anvisning på förpackning för rätt koncentration och håll ut det i WC-porslin. Torka grundligt och eftersköj med vatten.

Om det uppstår kalkavlagringar avlägsnas dessa enklast med ättika. För korrekt koncentration följ anvisning på förpackning. Uppvärmad ättika ger en bättre rengöringseffekt.

Rengöringsmedel med slippåverkan ska aldrig användas samt lut, kaustiksoda eller annan kemisk baserad alkaliska lösningar för avlopp.

Öppna alltid WC-porslinets lock eller demontera det vid rengöring för att undvika eventuella ångor angriper plasten.

#### Idrifttagning / efterkontroll:

Kontrollera temperaturen av varmvatten, max 38°C, i duschflödet. Är det högre ska max begränsare på termostaten justeras (se monteringsanvisning TECEneo WC-porslin med kall- och varmvattendusch).

Kontrollera även funktion samt läge av duschflöde.

#### Allmänt underhåll:

---

## TECEneo

Skapat: 0001-01.01

Revideras : 2024-07.31

TECE - FDV\_012-FDV

---

Regelbunden rengöring av duschmunstycket rekommenderas. Starta försiktigt duschfunktionen. När munstycket rör sig utåt drar man ut det från sin position med handkraft och stänger duschflödet. Rengör med borste och en mild tvållösning. Efterspola noggrant och tryck därefter tillbaka munstycket i sitt ursprungsläge.

Vid mycket kalkhaltigt vatten kan det bildas kalkavlagringar på duschmunstycket. Dessa avlägsnas med vanligt kalk- eller ättika rengöringsmedel. Finns även avkalkningsset att använda, TECEone/neo Avkalkningsset.

Om WC-porslin ska stå i utrymmen där fara för frost kan förekomma rekommenderas det att porslinet töms helt på vatten och vattenlås återfylls med miljövänlig frostskyddsvätska.

---

### Allmän information.

#### Garanti och leveransvillkor:

TECE Sverige AB levererar enligt AA VVS 09.

#### Övrig information:

Ytterligare teknisk information laddas ned från [www.tece.se](http://www.tece.se)

---

### Följande artikelnummer ingår i systemet:

7822078 7822079 7822080 7822081

---

### Teknisk service

#### Leverantör:

TECE Sverige AB

Firmagatan 5-7, 213 76 Malmö

010-200 81 40

[info@tece.se](mailto:info@tece.se)

[www.tece.se](http://www.tece.se)