

Skapat: 2022-11.28

Revideras : 2025-05.15

TECE - fdv_002-FDV

Produktbeskrivning

Tappvattensystem av Pex rör i rör, utskiftbart enligt NT VVS 129.

Typgodkännande från KIWA, TG 1040.

Max kontinuerlig drifttemperatur: 70°C.

Max kortvarig temperatur: 95°C.

Max drifttryck: 10 bar.

Reduktionsventil ska monteras vid tryck över 6 bar.

I produktsortimentet TECElogo PEX rör i rör ingår:

Pex rör / tomrör (16 x 2,0 mm / 25 mm), PUSH instickskopplingar, fördelare, övergångar, ventiler och kopplingar av PPSU och DZR mässing avzinkningsbeständig, rödgods eller silikonbrons.

Väggbox, väggbockfixtur, monterings- och infästningsdetaljer av återvinningsbar plast. Fördelarskåp av stål, färg vit RAL 9016.



Instruktioner för drift och underhåll

Rengöring av synliga produkter:

Vid behov av rengöring av utvändiga synliga ytor rekommenderas ett beprövat mildt rengöringsmedel av såpa.

Idrifttagning / efterkontroll:

Eventuellt fördelarskåp ska vara försett med ett dräneringsrör och en dräneringsväggbricka i ett rum med golvavlopp. Kontrollera placering av väggbricka så den inte övertäcks för.

Funktionstesta systemets avstängningsventiler.

Kontrollera installationens tryck och temperatur.

Upprätta ett provtryckningsprotokoll.

Allmänt underhåll:

Systemet är i utgångspunkt underhållsfritt men det rekommenderas en visuell kontroll varje halvår av synliga rörfogar och fördelare.

Systemets avstängningsventiler ska vara lättåtkomliga och motioneras minst en gång per år.

Vid läckage på ett vattenrör kommer läckagevatten att ledas till insida av fördelarskåp. Fördelaren kan även monteras utan skåp mot en vägg men då ska rummet vara försett med ett golvavlopp. Vid eventuellt läckage ska huvudventil eller avstängningsventiler stängas.

Kontrollera regelbundet installationens tryck och temperatur.

Vid eventuellt ingrepp i installation ska monteringsanvisningar från TECE följas samt extra produkter ska vara testade och godkända av TECE som systemprodukt.

Drift och underhållsinstruktion



TECElogo Pex rör i rör system

Skapat: 2022-11.28

Revideras : 2025-05.15

TECE - fdv_002-FDV

Allmän information.

Garanti och leveransvillkor:

TECE Sverige AB levererar enligt AA VVS 09.

Övrig information:

Ytterligare teknisk information laddas ned från www.tece.se

Följande artikelnummer ingår i systemet:

1854313 1854343 1854354 1854356 1854357 1854358 1854359 1854360 1854362 1854365 1854368 1854369
1854370 1854375 1854376 1854377 1854381 1854382 1854383 1854384 1854437 1854443 1854444 1854445
1854446 1854447 1854448 1854455 1854460 1854463 1854469 1854684 1854685 1854694 1854695 1881173
1881174 1881201 2005138 2005139 2005140 2005141 2054386 2054517 2054588 2054819 2054822 2054835
2055082 2434502 2434503 2434504 2434505 2434506 2434791 2434792 2434793 5494820 5494821 5494823

Teknisk service

Leverantör:

TECE Sverige AB

Firmagatan 5-7, 213 76 Malmö

010-200 81 40

info@tece.se

www.tece.se