

TECEguard Plug-in är en vattenfelsbrytare som övervakar en bostad på ett mycket effektivt sätt.

Motorventilen installeras direkt efter vattenmätare i bostaden.

Genom en fjärrenhet (tillval) vid ytterdörr kan man med ett knapptryck stänga av inkommande vattenledning när man lämnar bostaden.

Varje gång vattentryck åter sätts på genomförs en läckagekontroll med den integrerade tryckgivaren i motorventilen men även automatiskt 1 gång / dygn.

Centralenhet kopplas trådlöst upp mot fjärrenhet och systemets vattendetektorer (tillval).

Enheten kan även kopplas upp mot larmcentraler eller fjärrstyrning (ej trådlöst), utsignal 0-10 V.

Dom trådlösa vattendetektorerna med 3 givare / detektor har en inbyggd temperatur- och vattenavkännare.

Om temperaturen sjunker till +5 grader stänger centralenheten omgående inkommande vattenledning för att förhindra frostsador.



Levereras komplett med motorventil, centralenhet och 12V DC adapter.

Tekniska data

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| • Driftspänning centralenhet: | 12V DC |
| • Motorventil: | G20 inv / inv |
| • Drifttemperatur: | 0-60 °C |
| • Drifttryck: | 0-10 bar |
| • Motorspänning: | 3-6V DC |
| • Ventilmotionering: | 3'de dag vid konstant vattentryck |
| • Ventilmotionering: | varje av/på tillslag |

Leveransomfattning

- 1 st motorventil G20 inv / inv
- 1 st centralenhet
- 1 st 12V DC-adapter

Beställs separat

- TECEguard Fjärrenhet
- TECEguard Vattendetektor trådlös

TECE Datablad

TECEguard Villa

Skapat: 2023-03-28

Revideras : 2023-05-30

TECE Produktdatablad - RSK 5216597

Godkännande

Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1

SINTEF TG 20615