



## AMA-Texten –

### Beskrivningstext AMA-kod VVS & KYL 16 :

**POLO-KAL NG** ljuddämpande inomhusavlopp

**POLO-KAL NG Vacuum** ljuddämpande vacuumrörsystem

**POLO-KAL XS** ljuddämpande inomhusavlopp

**POLO-KAL 3S** extra ljuddämpande inomhusavlopp

Kod	Text
PNU.52232	<p>Ledningar av plaströr, avloppsrör</p> <p><b>Inomhusavloppsrörsystem av fabrikat <u>POLO-KAL NG</u> eller likvärdigt</b></p> <p><b>Inledande anmärkningar:</b></p> <p>Ljudabsorberande kompositavloppsrör av PP-MV. POLO-KAL NG muffrör 3-skikt, fiberarmerad kompositavloppsrör av halogenfri plast, innerskikt av PP, tål hett vatten upp till 97 °C, ljudabsorberande mellanskikt av PP-MV fiberarmerad komposit, ytskikt av PP. Minimistyvhet DN/OD 32 - 160 &gt; 6 kN/m<sup>2</sup>, DN/OD 200 och 250 &gt; 8 kN/m<sup>2</sup>. Användningsklass B/D. Färg: RAL 5014, duvblå. Formgjuten anslutningsmuff med fabriksmonterad läpptätning, tål temperaturer ned till -20 °C i enlighet med EN 1411 Genomsnittlig längdutvidgningskoefficient: LAK 0,05 mm/mK. Brandegenskaper enligt EN 13501-1: Klassificering D-s2, d1 Elasticitetsmodul: 2400 - 3100 MPa enligt ISO 178 Läckagesäker vid lågt tryck ned till 900 mbar</p> <p>Produkt: POLO-KAL NG muffrör DN/OD ...</p> <p><b>Montering</b> Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.</p>



Kod	Text
PNU.52232	<p>Ledningar av plaströr, avloppsrör.</p> <p><b>Inomhusavloppsrörssystem av fabrikat <u>POLO-KAL NG Vacuum</u> eller likvärdigt</b></p> <p>Inledande anmärkningar:</p> <p>Ljudabsorberande kompositavloppsrör av PP-MV. POLO-KAL NG muffrör</p> <p>3-skikt, fiberarmerad kompositavloppsrör av halogenfri plast, innerskikt av PP, tål hett vatten upp till 90 °C, ljudabsorberande mellanskikt av PP-MV fiberarmerad komposit, ytskikt av PP.</p> <p>Minimistyvhet DN/OD 40 - 160 &gt; 18 kN/m<sup>2</sup></p> <p>Användningsklass B/D.</p> <p>Färg: RAL 5014, duvblå.</p> <p>Formgjuten anslutningsmuff med fabriksmonterad läpptätning, tål temperaturer ned till -20 °C i enlighet med EN 1411</p> <p>Genomsnittlig längdutvidgningskoefficient: LAK 0,05 mm/mK.</p> <p>Brandegenskaper enligt EN 13501-1: Klassificering D-s2, d1</p> <p>Elasticitetsmodul: 2400 - 3100 MPa enligt ISO 178</p> <p>Undertryck max -0,9 bar</p> <p>Produkt: POLO-KAL NG vakuum muffrör DN/OD ...</p> <p><b>Montering</b></p> <p>Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.</p>



Kod	Text
PNU.52232	<p>Ledningar av plaströr, avloppsrör</p> <p><b>Inomhusavloppsrörssystem av fabrikat <u>POLO-KAL XS</u> eller likvärdigt</b></p> <p><b>Inledande anmärkningar:</b></p> <p>Ljudabsorberande kompositavloppsrör av PP-MV. POLO-KAL XS muffrör 3-skikt, fiberarmerad kompositavloppsrör av halogenfri plast, innerskikt av PP, tål hett vatten upp till 97 °C, ljudabsorberande mellanskikt av PP-MV fiberarmerad komposit, ytskikt av PP. Minimistyvhet DN/OD 32 - 110 &gt; 6 kN/m<sup>2</sup>. Användningsklass B/D. Färg: RAL 5014, duvblå. Formgjuten anslutningsmuff med integrerad läpptätning försedd med glidmedel, tål temperaturer ned till -20 °C i enlighet med EN 1411 Genomsnittlig längdutvidgningskoefficient: LAK 0,05 mm/mK. Brandegenskaper enligt EN 13501-1: Klassificering D-s2, d0 Elasticitetsmodul: 2400 - 3100 MPa enligt ISO 178</p> <p>Produkt: POLO-KAL XS muffrör DN/OD ...</p> <p><b>Montering:</b> Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.</p>



Kod	Text
PNU.52232	<p>Ledningar av plaströr, avloppsrör.</p> <p><b>Inomhusavloppsrörssystem av fabrikat <u>POLO-KAL 3S</u> eller likvärdigt</b></p> <p><b>Inledande anmärkningar:</b></p> <p>Extra ljudabsorberande kompositavloppsrör av PP.</p> <p>POLO-KAL 3S muffrör</p> <p>3-skikt, fiberarmerad kompositavloppsrör av halogenfri plast, innerskikt av PP, tål hett vatten upp till 97 °C,</p> <p>Ljudabsorberande</p> <p>mellanskikt av PP-MV, fiberarmerad PP-komposit, ytskikt av PP.</p> <p>Minimistyvhet DN/OD 75 - 160 &gt; 4 kN/m<sup>2</sup>.</p> <p>Användningsklass B.</p> <p>Färg: RAL 7035, ljusgrå.</p> <p>Formgjuten skjutmuff med fabriksmonterad läpptätning,</p> <p>Genomsnittlig längdutvidgningskoefficient: LAK 0,09 mm/mK.</p> <p>Brandegenskaper enligt EN 13501-1: Klassificering D-s2, d1.</p> <p>Produkt: POLO-KAL 3S muffrör DN/OD ...</p> <p><b>Montering</b></p> <p>Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.</p>