

POLO-KAL 3S Pro ljuddämpat inomhusavloppssystem med fabriksmonterad läpptätning.

Orsak till rörsystemets otroliga ljuddämpning är det viskoelastiska mellanskiktet av porolen som ger en utmärkt prestanda både vad gäller luftljud och stomljud.



Tekniska data

- Ytterskikt: PP
- Mellanskikt: PP-MV
- Innerskikt: PP
- Läpptätning, EPDM
- Undertryck: temporärt upp till 900 mbar
- UV-beständighet: 1 års förvaring utomhus
- Max rörsvepsavstånd: 15 × ytterdiameter
- Längdutvidgning: 0,12 mm/mK
- Färg: ljusgrå RAL 7035
- Frosttålighet: kontrolleras ned till -0° C

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension	Längd
2749999	75x250 mm	0,25m
2750000	75x500 mm	0,5m
2750001	75x1000 mm	1,0m
2750002	75x2000 mm	2,0m
2750003	75x3000 mm	3,0m
2750004	110x250 mm	0,25m
2750005	110x500 mm	0,5m
2750006	110x1000 mm	1,0m
2750007	110x2000 mm	2,0m
2750008	110x3000 mm	3,0m
2750009	125x1000 mm	1,0m
2750010	125x2000 mm	2,0m
2750011	125x3000 mm	3,0m
2750012	160x1000 mm	1,0m
2750013	160x2000 mm	2,0m
2750014	160x3000 mm	3,0m