

POLO-KAL 3S Pro ljuddämpat inomhusavloppssystem med fabriksmonterad läpptätning.

Orsak till rörsystemets otroliga ljuddämpning är det viskoelastiska mellanskiktet av porolen som ger en utmärkt prestanda både vad gäller luftljud och stomljud.

Finns som 15°, 30°, 45°, och 87,5°.



Tekniska data

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| • Ytterskikt: | PP |
| • Mellanskikt: | PP-MV |
| • Innerskikt: | PP |
| • Läpptätning, EPDM | |
| • Undertryck: | temporärt upp till 900 mbar |
| • UV-beständighet: | 1 års förvaring utomhus |
| • Max rörsvepsavstånd: | 15 × ytterdiameter |
| • Längdutvidgning: | 0,12 mm/mK |
| • Färg: | ljusgrå RAL 7035 |
| • Frosttålighet: | kontrolleras ned till -0° C |

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension
2831228	75mm/15°
2831232	75mm/30°
2831236	75mm/45°
2831242	75mm/87°
2831229	110mm/15°
2831233	110mm/30°
2831237	110mm/45°
2831243	110mm/87°
2831230	125 mm/15°
2831234	125 mm/30°
2831238	125 mm/45°
2831244	125 mm/87°
2831231	160mm/15°
2831235	160mm/30°
2831239	160mm/45°
2831245	160mm/87°