

POLO-KAL XS Ijuddämpat inomhusavloppssystem med FunTEC teknik och Monotec-tätning erbjuder ett enkelt, snabbt och mycket säker installation. Rör muffar utan glidmedel och är lätt att trycka ihop. Rördelar utan fasning vilket ger ett tidsbesparande och mindre arbete. Rören är även försedda med måttmarkering och linjal.



Tekniska data

- Ytterskikt: PP
- Mellanskikt: PP-MV
- Innerskikt: PP
- Läpptätning: EPDM
- Undertryck: temporärt upp till 900 mbar
- UV-beständighet: 2 års förvaring utomhus
- Max rörsvepsavstånd: 15 × ytterdiameter
- Längdutvidgning: 0,05 mm/mK
- Färg: blå RAL 5014
- Frosttålighet: ned till -20° C

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension	Längd
		3,0m
2831618	50x1000 mm	
2831621	50x3000 mm	3,0m
2831628	75x3000 mm	
2831629	75x3000 mm	3,0m
2831640	90x250 mm	90x250 mm
2831642	90x1000 mm	90x1000 mm
2831645	90x3000 mm	3,0m
2831636	110x2000 mm	
2831637	110x3000 mm	3,0m