

Kopplingslåda för TECEfloor trådbundna rumstermostater



### Teknisk beskrivning

Monteras på en DIN-skena i TECE Golvvärmeskåp eller med en standard 35 mm standard DIN-skena alternativt direkt mot väggkonstruktion.

Finns i två utföranden, 6 och 10 zoner.

För 6 zoner kan styra upp till 15 st ställmotorer och 10 zoners box kan styra upp till 18 st. ställmotorer.

Kopplingsboxen är försedd med skruvlösa push-in anslutningar.

Kopplingsboxen är försedd med anslutning för pumprelä (24V eller 230V) samt ingång för extern timer

### Tekniska data

- Insignal, Värme/kyla, daggpunktsgivare, extern systemklocka
- Utsignal, Pumpstyrning (slutande relä), 24V ställmotorer
- Mått, 90 x 326,5 x 50 mm
- Driftspänning, 24 V  $\pm$  20 %, 50 Hz
- Effekt, 30 VA
- Skyddsklass, IP20

### Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension
2463495	6 zoner
2463496	10 zoner

# TECE Datablad

## TECEfloor Kopplingsbox 230/24V

Skapat: 2023-03-28

Revideras : 2023-12-08

TECE Produktdatablad - sv TECEfloor Kopplingsbox 230/24V

---

### Beställs separat

- TECEfloor Transformator 230 / 24 V, RSK 2463497