

TECEguard Lägenhet är en vattenfelsbrytare som övervakar en lägenhet på ett mycket effektivt sätt.

Motorventilerna installeras i vattenfördelarskåpet före kall- och varmvattenfördelarna eller där mätning för respektive lägenhet finns.

En vattensensor läggs i botten av skåpet och indikerar all eventuell fukt.

Genom en vattendetektor (tillval) kan man även övervaka andra installationer i lägenheten.

Man kan även installera en trådlös fjärrenhet (tillval) vid ytterdörren och därmed kan man med ett enkelt knapptryck stänga av inkommande vattenledning när man lämnar lägenheten

Levereras med 2 st motorventiler samt styrenhet med 1 st vattendetektorledning.



### Tekniska data

- Driftspänning centralenhet: 12/24V DC
- Drifttemperatur: 0-60? C
- Drifttryck: 0-10 bar
- Motorspänning: 12V DC
- Ventilmotionering: 1 st. / 3'de dag
- Motorventil: G20 inv / inv eller G15 inv / inv

### Leveransomfattning

- 2 st motorventiler G20 inv / inv eller G15 inv / inv
- 1 st centralenhet
- 1 st vattensensor
- 1 st 12/24 V DC-adapter

### Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension
5216598	G15 inv/inv
5216599	G20 inv/inv

### Beställs separat

- Extra TECEguard trådlös vattendetektor
-

# TECE Datablad

## TECEguard Lägenhet

Skapat: 2023-03-28

Revideras : 2023-12-08

TECE Produktdatablad - sv TECEguard Lägenhet

---

TECEguard Sensortejp

- Kabel för SD-anläggning