

TECEguard Plug-in är en läckagebrytare med en givare som känner av eventuellt vattenläckage och stänger omedelbart vattentillförsel, strömförsörjning till utrustning samt avger en pipsignal.

Vattenbrytaren installeras vid den utrustning den ska övervaka. Det kan vara kaffemaskin, kylskåp, diskmaskin, kylsystem i datahallar eller utrustning i utrymmen utan golvbrunn.

Levereras med 1 st motorventiler och 1 st plug-in givare.



Teknisk beskrivning

Nätdelen kopplas direkt in i ett vägguttag, 230 V vid utrustning som ska övervakas.

Motorventil ansluts därefter mot valfri ingång på nätdelens högra sida.

Utrustningens strömförsörjning kopplas in i nätdelens uttag.

På nätdelens vänstra sida finns 2 st ingångar för givare.

Tekniska data

- | | |
|--------------------|---|
| • Driftspänning: | 230 V |
| • Drifttemperatur: | 0-60 °C |
| • Drifttryck: | 0-10 bar |
| • Motoreffekt: | max 2 W |
| • Motorspänning: | 3-6 V DC |
| • Motorventil: | G15 x G15 inv / inv eller G20 x G20 inv / inv |
| • Givare: | 5 m dubbelhäftande tejp |

Leveransomfattning

- 1 st motorventil G15 x G15 inv / inv eller G20 x G20 inv / inv
- 1 st givare, 5 m dubbelhäftande list
- 1 st nät-del, mottagarenhet

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension
5216600	G15 inv/inv
5216602	G20 inv/inv

Godkännande

Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1
SINTEF TG 20615