

POLO-KAL 3S Pro MT Böj för inomhusavloppssystem.
Ljudämpat avloppsrör i 3 lager, mineraiförstärkt PP.
Finns i 15°, 30°, 45°, 67° och 87°.



Tekniska data

- Ytterskikt: PP
- Mellanskikt: PP-MV
- Innerskikt: PP
- Tätning: EPDM
- Undertryck: temporärt upp till 900 mbar
- UV-beständighet: 1 års förvaring utomhus
- Längdutvidgning: 0,12 mm/mK
- Färg: ljusgrå RAL 7035
- Frostålighet: Kontrolleras ned till -0° C

Följande artikelnummer ingår i systemet

| RSK | Dimension |
|---------|------------|
| 2831870 | 50 mm/15° |
| 2831871 | 50 mm/30° |
| 2831872 | 50 mm/45° |
| 2831873 | 50 mm/67° |
| 2831874 | 50 mm/87° |
| 2831864 | 75 mm/15° |
| 2831865 | 75 mm/30° |
| 2831866 | 75 mm/45° |
| 2831867 | 75 mm/67° |
| 2831868 | 75 mm/87° |
| 2831851 | 110 mm/15° |
| 2831852 | 110 mm/30° |
| 2831853 | 110 mm/45° |
| 2831854 | 110 mm/67° |
| 2831855 | 110 mm/87° |
| 2831856 | 125 mm/15° |
| 2831857 | 125 mm/30° |
| 2831858 | 125 mm/45° |
| 2831859 | 125 mm/87° |
| 2831860 | 160 mm/15° |
| 2831861 | 160 mm/30° |
| 2831862 | 160 mm/45° |
| 2831863 | 160 mm/87° |