

POLO-KAL XS ljuddämpat inomhusavloppssystem med FunTEC teknik och Monotec-tätning erbjuder ett enkelt, snabbt och mycket säker installation. Rörmuffar utan glidmedel och är lätt att trycka ihop. Rördelar utan fasning vilket ger ett tidsbesparande och mindre arbete. Rören är även försedda med måttmarkering och linjal.



Tekniska data

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| • Material: | PP/PP-MV/PP |
| • Läpptätning: | EPDM |
| • Undertryck: | temporärt upp till 900 mbar |
| • UV-beständighet: | 2 års förvaring utomhus |
| • Max rörsvepsavstånd: | 15 × ytterdiameter |
| • Längdutvidgning: | 0,05 mm/mK |
| • Färg: | blå RAL 5014 |
| • Frostdålighet: | ned till -20° C |

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension	Längd
	40 x 3000mm	3,0m
2831618	50 x 1000mm	
2831620	50 x 2000mm	
2831621	50 x 3000mm	3,0m
2831626	75 x 1000mm	
2831628	75 x 2000mm	
2831629	75 x 3000mm	3000mm
2831642	90 x 1000mm	90x1000 mm
2831645	90 x 3000mm	3000mm
2831634	110 x 1000mm	
2831636	110 x 2000mm	
2831637	110 x 3000mm	3,0m
2749052	125 x 1000mm	
2749053	125 x 1500mm	
2749054	125 x 2000mm	
2749055	125 x 3000mm	
2749058	160 x 1000mm	
2749059	160 x 1500mm	
2749060	160 x 2000mm	
2749061	160 x 3000mm	