

Tappvattenskåp för TECElogo och TECEflex rörsystem. Skåpet har en vattentät botten samt uttag för dräneringsrör, 250 mm tomrör.  
Framkanten avskåpet är 50 mm hög och uppfyller Nordtest VVS129.  
Skåpet kompletteras med dräneringsset för att få en godkänd installation enligt gällande branschregler.  
Skåpet är försett med förmonterade fördelarkonsoler för 2 st fördelare, max antal anslutningar se nedan i Teknisk beskrivning nedan.  
Skyddspåse som bipackas skyddar skåpet under byggtiden.



### Teknisk beskrivning

Genomföringsmuffar är förmonterade i skåpets botten.  
Knock-out hål i toppen samt skåpets gavlar.

Max antal anslutningar (KV/VV) i botten:

5/4 - 390 mm

8/7 - 550 mm

12/11 - 800 mm

### Tekniska data

- Färgkod: Vit RAL 9016.
- Material: Pulverlackerad stålplåt
- Håldiameter: 40 mm

### Leveransomfattning

- Förmonterade genomföringsmuffar för 25/28/34 mm tomrör
- Plexiglas
- Skyddspåse

### Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension
2055081	390 x 450 x 95 mm
2055082	550 x 580 x 95 mm
2055083	800 x 580 x 95 mm
2055084	390 x 450 x 118 mm
2055085	550 x 580 x 118 mm
2055086	800 x 580 x 118 mm

---

### Beställs separat

- Ram och lucka, RSK 205500X.
- Dräneringsset svart, RSK 2054971