

Prefabricerat vattenmätarskåp med förmonterad vattenfelsbrytare, vattenmätarkonsol och TECElogo Push fördelare.



Teknisk beskrivning

I skåpet är en vattenmätarkonsol till vattenmätare 190-220 mm monterad med PEM koppling 32 mm för inkommande servisledning (25 mm PEM koppling beställs separat, se nedan), backventil, kulventiler samt passbit för vattenmätare (ej för permanent drift).

Matning till varmvattenberedare ansluts mot R20 löpande mutter.

Inkommande servisledning

Höger, RSK 2054906

Vänster, RSK 2054905

Tekniska data

- Höjd, 740 mm
- Djup, 120 mm
- Bredd, 550 mm
- Färg, vit RAL 9016
- Material, pulverlackerad plåt

Leveransomfattning

- Vattenfelsbrytare
- Genomföringsmuffar för tomrör, 2 st dim 25-54 mm
- Genomföringsmuffar för tomrör, 15 st dim 25-34 mm
- Fördelare för 6 VV anslutningar
- Fördelare för 8 KV anslutningar
-

Stänkskydd, plexiglas

- Utvändig skyddspåse
- Dräneringsset svart
- 1 meter 25 mm tomrör till dräneringsset

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension
2054906	550 x 740 x 120 mm
2054905	550 x 740 x 120 mm

Beställs separat

- Ram och lucka, RSK 2989105
- Plasthylsa 32x25 mm för 25 mm inkommande PEM servisledning, RSK 186 61 57
- Logo Pushkoppling 20 mm, matning till varmvattenberedare, RSK 185 40 91