

Prefabricerat vattenmätarskåp med vattenmätarkonsol.
Skåpet levereras utan fördelare och kompletteras med fördelare utefter vilket rörsystem som valts.



Teknisk beskrivning

I skåpet är en vattenmätarkonsol till vattenmätare 190-220 mm monterad med PEM koppling 32 mm för inkommande servisledning (25 mm PEM koppling beställs separat, se nedan), backventil, kulventiler samt passbit för vattenmätare (ej för permanent drift).

Matning till varmvattenberedare ansluts mot R20 löpande mutter.

Inkommande servisledning

Höger, RSK 2055022

Vänster, RSK 2055023

Tekniska data

- Höjd: 740 mm
- Djup: 120 mm
- Bredd: 550 mm
- Färg: Vit RAL 9016
- Material: pulverlackerad plåt

Viktig information

Passbit för vattenmätare enbart avsedd för provtryckning, ej permanent drift.

Leveransomfattning

- Genomföringsmuffar för tomrör, 2 st dim 25-54 mm

- Genomföringsmuffar för tomrör, 15 st dim 25-34 mm
 - Stänkskydd, plexiglas
 - Utvändig skyddspåse
 - Dräneringsset svart
 - 1 meter 25 mm tomrör till dräneringsset
-

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension
2055022	550 x 740 x 120 mm
2055023	550 x 740 x 120 mm

Beställs separat

- Ram och lucka, RSK 2989105
- Plasthylsa 32x25 mm för 25 mm inkommande PEM servisledning, RSK 186 61 57