

TECEfloor Golvvärmeskåp är ett vattensäkert skåp för installation infällt i vägg eller utanför färdig vägg.

Skåpet levereras med rör genomföringar för golvvärmerör 1220 mm.

I de fall man önskar justera djupet på ett infällt skåp eller täcka skarv mellan vägg och skåp finns en ram som tillval.

Med ramen kan man justera djupet 0,530 mm.

I toppen av skåpet finns knock-out hål för kabelgenomföring.

Lucka och ram beställs separat.



Teknisk beskrivning

Max antal avstick med ByPass:

4 st - 550 mm

9 st - 800 mm

12 st - 950 mm

Max antal avstick med ByPass:

4 st - 550 mm

9 st - 800 mm

12 st - 950 mm

Tekniska data

- Höjd: 740 mm
- Djup: 95 mm
- Bredd: 550 / 800 / 950 mm
- Färg: Vit RAL 9016
- Lås: Mejsellås
- Material: Pulverlackerad plåt

Viktig information

TECEfloor Dräneringsväggbricka ska placeras i rum med vattentätt golv, dock inte vid utrymme för bad eller dusch.

Leveransomfattning

- Skåp
- Stänkskydd (plexiglas)
- Genomföringsmuffar till rör dim 1220 mm
- Genomföringar för matarledning 34/43 mm
- Blindlock för matarledningar i topp/botten och gavlar
- Fabriksmonterad DIN skena för kopplingsbox
- Skenor för golvvärmefördelare
- Skyddspåse

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension
2989099	550 x 740 x 95 mm
2989100	800 x 740 x 95 mm
2989101	950 x 740 x 95 mm

Beställs separat

- Ram och lucka
- Dräneringsset svart, RSK 2054971