

TECEfloor Shuntskåp är ett vattensäkert skåp för installation infällt i vägg eller utanför färdig vägg.

Skåpets djup, 118 mm, är anpassat för TECEfloor Shunt 10 kW.

Skåpet levereras med rör genomföringar för golvvärmerör 1220 mm och matarledning 34/42 mm.

I de fall man önskar justera djupet på ett infällt skåp eller täcka skarv mellan vägg och skåp finns det en ram som tillval. Med ramen kan man justera djupet 0,530 mm.

Lucka och ram beställs separat.



Teknisk beskrivning

Matningsledningar till golvvärme ansluts i botten på vänstersida sett framifrån.

I toppen av skåpet finns det 10 st knock-out hål avsett till eldragning.

Max antal avstick med shunt

4 st - 550 mm

9 st - 800 mm

12 st - 950 mm

Tekniska data

- Höjd: 740 mm
- Djup: 118 mm
- Bredd: 550 / 800 / 950 mm
- Färg: Vit RAL 9016
- Lås: Mejsellås
- Material: Pulverlackerad plåt

Viktig information

TECEfloor Dräneringsväggbricka ska placeras i rum med vattentätt golv, dock inte vid utrymme för bad eller dusch.

Leveransomfattning

- Skåp
-

Stänkskydd (plexiglas)

- Genomföringsmuffar till rör dim 1220 mm
- Genomföringar för matarledning 34/43 mm
- Fabriksmonterad DIN skena för kopplingsbox
- Skenor för golvvärmefördelare
- Skyddspåse

Följande artikelnummer ingår i systemet

RSK	Dimension
2989102	550 x 740 x 118 mm
2989103	800 x 740 x 118 mm
2989104	950 x 740 x 118 mm

Beställs separat

- Ram och lucka
- Dräneringsset svart, RSK 2054971